


DETAIL E  
SCALE 1:2



Piezīmes:

1. Parklājums (pretkorozijas apstrāde): stat. pasūtījumā.
2. Visas detaļas apmetināt pa sakares kontūru ar nepārtrauktām šuvēm, izņemot norādītās.
3. Visu met. šuvju augstums  $a=0,5\text{mm}$ , izņemot norādītās.
- 4.
- 5.

Poz.	Skaitis	Profilis	Izmērs, mm	SECOTON® Dabnir	Material	Piezīmes
1	1	Sānu sienas lokšņis I=3	-	KC.200.00.01	S235 JR	
2	1	U 70x50x3	3018	KC.200.00.02	S235 JR	
3	1	U 70x50x3	1391	KC.200.00.03	S235 JR	
4	2	U 80x50x3	948 <b>214</b>	KC.200.00.04	S235 JR	
5	2	Tapas stienis Ø 40	99	KC.200.00.06	S235 JR	
6	4	Tapas uzskrītis I=6	60x60	KC.200.00.07	S235 JR	
7	2	Plāksne I=12	80x60	KC.200.00.08	S235 JR	
8	7	Alus lentām Ø 10	-	KC.SP.100.00.01	S235 JR	
9	1	U 70x50x3	3000	KC.200.00.09	S235 JR	
10	2	Plāksne I=3	47x92	KC.200.00.10	S235 JR	

Način izdavanja: <b>Novi potpisnik</b> ili <b>stara</b> sklopilac iz EN 5817	"C"	VRF-tennobiografska karika EN ISO 15409	Sadržajem: sagradiv. istaknuto iz ISO 1492	Tolerancije EN 13720	"C"
<b>RESERV</b>		Ras. Nr.	KC. 200.00.00	Pos. Broj	"C"
Paralelni		Izst. nosački:	Sadržajem:	.	"C"
Razlika	G. Sadržajem:	Dati:	Sadržajem:	.	"C"
Paralelni	Sadržajem:	Sadržajem:	Sadržajem:	.	"C"
Apst. raz.	A. Krasna	Sadržajem:	Sadržajem:	.	"C"