



**Rīgas satiksme**  
Iepirkumu komisija

**Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”**

Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, Latvija; reģistrācijas numurs: 40003619950;  
tālrunis: +371 67 104 795, fakss: +371 67 104 711, e-pasts: iepirkumukomisija@rigassatiksme.lv

Rīgā

**APSTIPRINĀTS**  
ar 2020. gada 23. oktobra  
Iepirkumu komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

Iepirkuma procedūras

“Par transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu piegādi”

Identifikācijas Nr. RS/2020/45

**NOLIKUMĀ**

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Par transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu piegādi” (iepirkuma identifikācijas Nr. RS/2020/45) Iepirkumu komisijas 2020. gada 23. oktobra lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras “Par transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2020/45) nolikumā (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1. Veikt grozījumus nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikumā “Transportlīdzekļu ārējās virsbūves mazgāšana automātiskajās mazgāšanas iekārtās”, un aizstāt to ar šo grozījumu 1.pielikumā pievienoto redakciju.
2. Veikt grozījumus nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.pielikumā “Transportlīdzekļa virsbūves un salona tīrīšana ar rokām un palīgiekārtām, tajā skaitā ar augstspiediena iekārtu”, un aizstāt to ar šo grozījumu 2.pielikumā pievienoto redakciju.
3. Veikt grozījumus nolikuma 3.pielikuma “Finanšu piedāvājums iepirkuma procedūrai” 1. daļā “Transportlīdzekļu ārējās virsbūves mazgāšana automātiskajās mazgāšanas iekārtās” un 2.daļā “Transportlīdzekļa virsbūves un salona tīrīšana ar rokām un palīgiekārtām, tajā skaitā ar augstspiediena iekārtu”, un aizstāt to ar šo grozījumu 3.pielikumā pievienoto redakciju.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

K.Meiberga

## 1. daļa

## Transportlīdzekļu ārējās virsbūves mazgāšana automātiskajās mazgāšanas iekārtās

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>1</sup>	Prasības produktam			Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena par vienību (kg/l) EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums /svars/ mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
1	Priekšmazgāšanas ķīmija SC 16000	<p><b>Priekšmazgāšanas ķīmija.</b> Koncentrēts produkts paredzēts automātiskajām mazgāšanas iekārtām transportlīdzekļu virsbūvju priekšmazgāšanai. Pielieto kā attaukotāju, šķidrū eļļas traipu, tauku, insektu, izplūdes gāzu nosēdumu un ielas netīrumu šķīdināšanai pirms transportlīdzekļu mazgāšanas ar auto šampūnu. Viegli putojoša; vāja smarža; viskozitāte &lt; 100 mPas.</p> <p>Nedrīkst saturēt adsorbējamus organiskos halogēnsavienojumus (AOX). Nedrīkst saturēt organiskos kompleksveidojošos aģentus, kuru DOC likvidēšanas pakāpe pēc 28 dienām nesasniedz vismaz 80%.</p> <p>Priekšmazgāšanas ķīmajai, auto šampūnam un žāvētājvaskam jābūt ķīmiski saderīgiem, savstarpēji jāpapildina vienam otra iedarbību maksimāli labākam rezultātam.</p>	50-80ml koncentrāta 18m autobusa apstrādei	20-30L					4004L		
2	Auto šampūns SC 10840 30L	<p><b>Koncentrēts šampūns auto mazgātavām</b> (transportlīdzekļu mazgāšanai ar birstēm), tai skaitā arī ar ūdens recirkulācijas iekārtām. Stipri koncentrēts, viskozitāte &lt; 100 mPas,</p>	20-30ml koncentrāta 18m autobusa ap-	20-30L					9000L		

<sup>1</sup> Informatīva norāde. Pretendenti var piedāvāt citu produktu, kas atbilst norādītajām produkta prasībām.

		ar vāju smaržu. Nedrīkst saturēt adsorbējamus organiskos halogēnsavienojumus (AOX). Nedrīkst saturēt organiskos kompleksveidojošos aģentus, kuru DOC likvidēšanas pakāpe pēc 28 dienām nesasniedz vismaz 80%.	strādei							
3	Ūdens mīkstinātājs RM 110	<b>Ūdens mīkstinātājs</b> paredzēts automātiskajām mazgāšanas iekārtām transportlīdzekļu virsbūvju mazgāšanai, tai skaitā arī ar ūdens recirkulācijas iekārtām.	6ml/m <sup>3</sup>	10-20L				340L		
4	Žāvētājvasks SC 10580	<b>Žāvētājvasks.</b> Izveido virsmas aizsargkārtu un lakai piedod spīdumu, ar ātru ūdens plēves saraušanos;; nedrīkst saturēt minerāleļļu; vāja smarža; viskozitāte < 100 mPas. Nedrīkst saturēt adsorbējamus organiskos halogēnsavienojumus (AOX). Nedrīkst saturēt organiskos kompleksveidojošos aģentus, kuru DOC likvidēšanas pakāpe pēc 28 dienām nesasniedz vismaz 80%.	20-30ml koncentrāta 18m autobusa apstrādei	20-30L				5010L		
<b>Kopā par loti EUR bez PVN:</b>										

## 2. daļa

## Transportlīdzekļa virsbūves un salona tīrīšana ar rokām un palīgiekārtām, tajā skaitā ar augstspiediena iekārtu

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam		Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums / svars/ mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija			
1	Transline +	<p>Koncentrēts, <b>plaša pielietojuma mazgāšanas līdzeklis</b>. Neizraisa metālu koroziju un ir nekaitīgs lietotājiem. Efektīvs lietojot ar cietu ūdeni. Tīrīšana un skalošana ar aukstu ūdeni. Piemērots lietošanai ar augstspiediena tīrīšanas iekārtām vai putošanas ierīcēm.</p> <p><i>Produktu izmantos:</i>  <u>transportlīdzekļu ārpusē</u> – tramvajiem / trolejbusiem ogļišu notecējumu tīrīšanai, degvielas traipu tīrīšanai, riteņu, riteņu arkas; ratiņu mehānismu mazgāšanai;  <u>transportlīdzekļu salonā</u> - ikdienas un vecu netīrumu mazgāšanai uz griestiem, pieturstieņiem, grīdas, invalīdu platformas, sienām, plastikāta virsmām, sēdekļu aizmugurēm, sēdekļu mīkstajām virsmām;  <u>motoru un agregātu mazgāšanai</u> - dzinēju, radiatoru un citu agregātu attaukošanai un mazgāšanai.</p> <p>Produkts ar vāju smaržu. Produktam lielākajā koncentrācijā viegli jāattīra no ve-</p>	10-20%	10-15L				27000 L		

<sup>2</sup> Informatīva norāde. Pretendenti var piedāvāt citu produktu, kas atbilst norādītajām produkta prasībām.

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam			Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums / svars / mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
		ciem traipiem.									
2	Trans D	<p><b>Koncentrēts līdzeklis minerālmērvieļu nomazgāšanai no transportlīdzekļu motoriem, detaļām, mehānismiem un garāžas grīdām</b>, attaukojošs, viegli putojošs, šķīdinātāju nesaturošs.</p> <p>Lietojams ar aukstu vai siltu ūdeni. Var lietot grīdu mazgāšanas iekārtās.</p> <p><i>Produktu izmantos tramvajiem/ trolejbusiem stipri piesārņotu oglekļa notecējumu likvidēšanai un dzinēju, radiatoru, detaļu attaukošanai.</i></p>	Līdz 10%	20-26kg				7400 kg			
3	Lideks P	<p><b>Koncentrēts līdzeklis mīksto segumu tīrīšanai.</b> Paredzēts ļoti netīru mīksto segumu tīrīšanai ar rokām un putekļu sūcēju.</p> <p><i>Produktu izmantos transportlīdzekļu sēdekļu mīksto virsmu sadzīves traipu (ēdiens, sulas, ogas, bioloģiskie atkritumi (t.sk. urīns un fekālijas)) tīrīšanai.</i></p>	Līdz 2% mazgājot ar putekļusūcēju. Līdz 25% mazgājot ar rokām.	No 0.5 līdz 1L				2420L			
4	Virsmu dezinfekcijas līdzeklis Desam Extra	<p><b>Virsmu dezinfekcijas līdzeklis.</b> Koncentrēts, šķidrums dezinfekcijas līdzeklis uz amīnu un KAS bāzes, paredzēts visu mazgājamo virsmu un zonu dezinfekcijai un tīrīšanai. Ar mazgājamo īpašībām. Paredzēts telpu un virsmu dezinfekcijai. Piemērots vietām ar paaugstinātu baktēriju augšanas risku, mikroskopiskām šķiedrveida sēnītēm un pelējumu. Nesatur</p>	Līdz 1%	No 0.5 līdz 1L				1000L			

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam			Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums / svars / mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
		smaržvielas. Derīgs virsmām un priekšmetiem no visiem ūdensizturīgajiem materiāliem (nerūsējošais tērauds, krāsainie metāli un to sakausējumi, hromētās un emaljētās virsmas, plastmasa, stikls, akrils, gumija, izņemot silikonu un lateksu). Iedarbības spektrs: Baktericīds, virucīds (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota), mikobaktericīds, tuberkulocīds, fungicīds. Jābūt pierādītai / apstiprinātai dezinficējošai darbībai. <i>Produktu izmantos transportlīdzekļu cieto virsmu dezinfekcijai.</i>									
5	KKF 260 Kau-gummie	<b>Aerosols košļājamās gumijas un līmes atlieku tīrīšanai.</b> Piemērots visām tekstilmateriālu un cietajām virsmām, no kurām neatdalās krāsa.	Gatavs darba šķīdums	No 0.3 līdz 0.5L					50L		
6	DX100	<b>Koncentrēts šķīdināšanas līdzeklis trauņu noņemšanai un spēcīgs attaukotājs.</b> <i>Produktu izmantos transportlīdzekļos līmes, uzlīmju atlikumu noņemšanai.</i>	Līdz 30%	No 0.5 līdz 1L					660L		
7	Anti Graffiti	Gatavs darba šķīdums piemērots lietošanai pret aerosolu krāsām un dažāda veida "grafiti" uzrakstiem. Nebojā polikarbonāta, plastmasas un metāla virsmas. <i>Produktu izmantos transportlīdzekļos dažādu marķieru, flomasteru, grafiti uzrakstu noņemšanai.</i>	Gatavs darba šķīdums	No 0.5 līdz 1L					80L		

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam			Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums / svars / mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
8	Teroson VR 20	<b>Tīrīšanas līdzeklis uz šķīdinātāju bāzes.</b> <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos bituma traipu noņemšanai uz salona grīdas, silikona neitralizēšanai.	Gatavs darba šķīdums	No 0.5 līdz 1L					120L		
9	Glakur	<b>Neitrāls stikla mazgātājs uz spirta bāzes visām ūdensizturīgām virsmām:</b> stiklam, plastmasas un keramikas. • viegli noņem netīrumus; • neatstāj uz stikla virsmām līdzekļa pēdas; • Antistatisks. Iepakojums – ar izsmidzinātāju. Nebojā metāliskās virsmas, neatstāj uz tām līdzekļa pēdas. <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos stikla un monitoru tīrīšanai, kur nepieciešamas antistatiskas īpašības.	Gatavs darba šķīdums	No 0.5 līdz 1L					1300L		
10	Glakur	<b>Neitrāls stikla mazgātājs uz spirta bāzes visām ūdensizturīgām virsmām:</b> stiklam, plastmasas un keramikas. • viegli noņem netīrumus; • neatstāj uz stikla virsmām līdzekļa pēdas; • Antistatisks; Nebojā metāliskās virsmas, neatstāj uz tām līdzekļa pēdas. <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos stikla un monitoru tīrīšanai, kur nepieciešamas antistatiskas īpašības.	Gatavs darba šķīdums	10L ±10%					1300L		
11	Deadyna	<b>Ūdens mikroemulsija pret insektiem.</b>	Līdz 1%	No 0.5					150L		

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam			Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums / svars/ mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
		Koncentrāts. Līdzekli izmantos lidojošo un rāpojošo insektu ierobežošanai sabiedriskās vietās. Lietošana - izsmidzina ar rokas izsmidzinātājiem uz virsmām. <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos galvenokārt prusaku ierobežošanai.		līdz 1L							
12	Šampūns & Vasks Speedy Nano	<b>Koncentrēts šampūns un vasks transportlīdzekļu tīrīšanai un aizsardzībai.</b> Notīra putekļus, kā arī neīrumus, kas satur eļļas un taukvielas. Atšķaidāms aukstā vai karstā ūdenī. Nodrošina virsmas spīdumu. Neatstāj traipus vai līdzekļa palieku švīkas un viegli nomazgājas. Pasargā no oksidēšanās. Samazina neīrumu pieļipšanu. Atgrūž ūdeni. Nesatur šķīdinātāju. Piemērots krāsotām, hromētām un plastmasas virsmām. <i>Produktu izmantos</i> vieglo automobiļu virsbūves mazgāšanai ar augstspiediena mazgāšanas iekārtu.	1:300	20-25L				600L			
13	Auto šampūns RM 806	<b>Līdzeklis mazgāšanai ar augstspiediena iekārtu un mazgātavām ar ūdens recirkulācijas iekārtām.</b> Spēj notīrīt - putekļus, eļļu, smērvielas, kukaiņu atliekas, sveķus un dubļus. Piemērots lietošanai mērcēšanai un tīrīšanai ar birsti. Stipri koncentrēts, ar pH no 4 līdz 9, viskozitāte < 100 mPas, ar vāju smaržu.	Līdz 2%	20-25L				3700L			
14	Disku tīrītājs	<b>Koncentrēts produkts ātrai disku tīrīšanai,</b> lietojot izsmidzinātāju. Attīra no	Līdz 100%	5-10L				460L			



N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam			Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums / svars/ mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturo- jums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
	Super Alloy 5L	satiksmes netīrumiem un bremžu putek- ļiem. Attīra no rūsas. <i>Produktu izmantos transportlīdzekļu disku tīrīšanai.</i>									
<b>Kopā par loti EUR bez PVN:</b>											

## 3. pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam  
 “Par transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu piegādi”  
 identifikācijas Nr. RS/2020/\_\_\_

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA PROCEDŪRAI

Par transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu piegādi, identifikācijas Nr. RS/2020/\_\_\_

Pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_

## 1. daļa

## Transportlīdzekļu ārējās virsbūves mazgāšana automātiskajās mazgāšanas iekārtās

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>3</sup>	Prasības produktam			Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums						
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums /svars/ mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*	Daudzums 2 gadiem I/kg	Cena par vienību (kg/l) EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
1	Priekšmazgāšanas ķīmija SC 16000	<p><b>Priekšmazgāšanas ķīmija.</b> Koncentrēts produkts paredzēts automātiskajām mazgāšanas iekārtām transportlīdzekļu virsbūvju priekšmazgāšanai. Pielieto kā attaukotāju, šķidru eļļas traipu, tauku, insektu, izplūdes gāzu nosēdumu un ielas netīrumu šķīdināšanai pirms transportlīdzekļu mazgāšanas ar auto šampūnu. Viegli putojoša; vāja smarža; viskozitāte &lt; 100 mPas.</p> <p>Nedrīkst saturēt adsorbējamus organiskos halogēnsavienojumus (AOX). Nedrīkst saturēt organiskos kompleksveidojošos aģentus, kuru DOC likvidēšanas pakāpe pēc</p>	50-80ml koncentrāta 18m autobusa apstrādei	20-30L					4004L		

<sup>3</sup> Informatīva norāde. Pretendenti var piedāvāt citu produktu, kas atbilst norādītajām produkta prasībām.

		28 dienām nesasniedz vismaz 80%. Priekšmazgāšanas ķīmijai, auto šampūnam un žāvētājvaskam jābūt ķīmiski saderīgiem, savstarpēji jāpapildina vienam otra iedarbību maksimāli labākam rezultātam.										
2	Auto šampūns SC 10840 30L	<b>Koncentrēts šampūns auto mazgātavām</b> (transportlīdzekļu mazgāšanai ar birstēm), tai skaitā arī ar ūdens recirkulācijas iekārtām. Stipri koncentrēts, viskozitāte < 100 mPas, ar vāju smaržu. Nedrīkst saturēt adsorbējamus organiskos halogēnsavienojumus (AOX). Nedrīkst saturēt organiskos kompleksveidojošos aģentus, kuru DOC likvidēšanas pakāpe pēc 28 dienām nesasniedz vismaz 80%.	20-30ml koncentrāta 18m autobusa apstrādei	20-30L					9000L			
3	Ūdens mīkstinātājs RM 110	<b>Ūdens mīkstinātājs</b> paredzēts automātiskajām mazgāšanas iekārtām transportlīdzekļu virsbūvju mazgāšanai, tai skaitā arī ar ūdens recirkulācijas iekārtām.	6ml/m <sup>3</sup>	10-20L					340L			
4	Žāvētājvasks SC 10580	<b>Žāvētājvasks.</b> Izveido virsmas aizsargkārtu un lakai piedod spīdumu, ar ātru ūdens plēves saraušanos;; nedrīkst saturēt minerāleļļu; vāja smarža; viskozitāte < 100 mPas. Nedrīkst saturēt adsorbējamus organiskos halogēnsavienojumus (AOX). Nedrīkst saturēt organiskos kompleksveidojošos aģentus, kuru DOC likvidēšanas pakāpe pēc 28 dienām nesasniedz vismaz 80%.	20-30ml koncentrāta 18m autobusa apstrādei	20-30L					5010L			
<b>Kopā par loti EUR bez PVN:</b>												

## 2. daļa

### Transportlīdzekļa virsbūves un salona tīrīšana ar rokām un palīgiekārtām, tajā skaitā ar augstspiediena iekārtu

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>4</sup>	Prasības produktam			Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums / svars/ mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
1	Transline +	<p>Koncentrēts, <b>plaša pielietojuma mazgāšanas līdzeklis</b>. Neizraisa metālu koroziju un ir nekaitīgs lietotājiem. Efektīvs lietojot ar cietu ūdeni. Tīrīšana un skalošana ar aukstu ūdeni. Piemērots lietošanai ar augstspiediena tīrīšanas iekārtām vai putošanas ierīcēm.</p> <p><i>Produktu izmantos:</i>  <u>transportlīdzekļu ārpusē</u> – tramvajiem / trolejbusiem ogļīšu notecējumu tīrīšanai, degvielas traipu tīrīšanai, riteņu, riteņu arkas; ratiņu mehānismu mazgāšanai;  <u>transportlīdzekļu salonā</u> - ikdienas un vecu netīrumu mazgāšanai uz griestiem, pieturstieņiem, grīdas, invalīdu platformas, sienām, plastikāta virsmām, sēdekļu aizmugurēm, sēdekļu mīkstajām virsmām;  <u>motoru un agregātu mazgāšanai</u> - dzinēju, radiatoru un citu agregātu attaukošanai un mazgāšanai.</p> <p>Produkts ar vāju smaržu. Produktam lielākajā koncentrācijā viegli jāattīra no veciem traipiem.</p>	10-20%	10-15L					27000 L		

<sup>4</sup> Informatīva norāde. Pretendenti var piedāvāt citu produktu, kas atbilst norādītajām produkta prasībām.

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>4</sup>	Prasības produktam		Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums / svars/ mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija			
2	Trans D	<p><b>Koncentrēts līdzeklis minerālmērvielu nomazgāšanai no transportlīdzekļu motoriem, detaļām, mehānismiem un garāžas grīdām</b>, attaukojošs, viegli putojošs, šķīdinātāju nesaturošs.</p> <p>Lietojams ar aukstu vai siltu ūdeni. Var lietot grīdu mazgāšanas iekārtās.</p> <p><i>Produktu izmantos</i> tramvajiem/ trolejbusiem stipri piesārņotu ogļišu notecējumu likvidēšanai un dzinēju, radiatoru, detaļu attaukošanai.</p>	Līdz 10%	20-26kg				7400 kg		
3	Lideks P	<p><b>Koncentrēts līdzeklis mīksto segumu tīrīšanai.</b> Paredzēts ļoti netīru mīksto segumu tīrīšanai ar rokām un putekļu sūcēju.</p> <p><i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļu sēdekļu mīksto virsmu sadzīves traipu (ēdiens, sulas, ogas, bioloģiskie atkritumi (t.sk. urīns un fekālijas)) tīrīšanai.</p>	Līdz 2% mazgājot ar putekļu sūcēju. Līdz 25% mazgājot ar rokām.	No 0.5 līdz 1L				2420L		
4	Virsmu dezinfekcijas līdzeklis Desam Extra	<p><b>Virsmu dezinfekcijas līdzeklis.</b> Koncentrēts, šķidr dezinfekcijas līdzeklis uz amīnu un KAS bāzes, paredzēts visu mazgājamo virsmu un zonu dezinfekcijai un tīrīšanai. Ar mazgājošām īpašībām. Paredzēts telpu un virsmu dezinfekcijai. Piemērots vietām ar paaugstinātu baktēriju augšanas risku, mikroskopiskām šķiedrveida sēnītēm un pelējumu. Nesatur smaržvielas. Derīgs virsmām un priekšmetiem no visiem ūdensizturīgajiem ma-</p>	Līdz 1%	No 0.5 līdz 1L				1000L		

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>4</sup>	Prasības produktam			Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums / svars / mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
		teriāliem (nerūsējošais tērauds, krāsainie metāli un to sakausējumi, hromētās un emaljētās virsmas, plastmasa, stikls, akrils, gumija, izņemot silikonu un lateksu). Iedarbības spektrs: Baktericīds, virucīds (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota), mikobaktericīds, tuberkulocīds, fungicīds. Jābūt pierādītai / apstiprinātai dezinficējošai darbībai. <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļu cieto virsmu dezinfekcijai.									
5	KKF 260 Kaugummie	<b>Aerosols košļājamās gumijas un līmes atlieku tīrīšanai.</b> Piemērots visām tekstilmateriālu un cietajām virsmām, no kurām neatdalās krāsa.	Gatavs darba šķīdums	No 0.3 līdz 0.5L					50L		
6	DX100	<b>Koncentrēts šķīdināšanas līdzeklis trauņu noņemšanai un spēcīgs attaukotājs.</b> <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos līmes, uzlīmju atlikumu noņemšanai.	Līdz 30%	No 0.5 līdz 1L					660L		
7	Anti Graffiti	Gatavs darba šķīdums piemērots lietošanai pret aerosolu krāsām un dažāda veida "grafiti" uzrakstiem. Nebojā polikarbonāta, plastmasas un metāla virsmas. <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos dažādu marķieru, flomasteru, grafiti uzrakstu noņemšanai.	Gatavs darba šķīdums	No 0.5 līdz 1L					80L		

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>4</sup>	Prasības produktam			Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums / svars / mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
8	Teroson VR 20	<b>Tīrīšanas līdzeklis uz šķīdinātāju bāzes.</b> <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos bituma traipu noņemšanai uz salona grīdas, silikona neitralizēšanai.	Gatavs darba šķīdums	No 0.5 līdz 1L					120L		
9	Glakur	<b>Neitrāls stikla mazgātājs uz spirta bāzes visām ūdensizturīgām virsmām:</b> stiklam, plastmasas un keramikas. • viegli noņem netīrumus; • neatstāj uz stikla virsmām līdzekļa pēdas; • Antistatisks. Iepakojums – ar izsmidzinātāju. Nebojā metāliskās virsmas, neatstāj uz tām līdzekļa pēdas. <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos stikla un monitoru tīrīšanai, kur nepieciešamas antistatiskas īpašības.	Gatavs darba šķīdums	No 0.5 līdz 1L					1300L		
10	Glakur	<b>Neitrāls stikla mazgātājs uz spirta bāzes visām ūdensizturīgām virsmām:</b> stiklam, plastmasas un keramikas. • viegli noņem netīrumus; • neatstāj uz stikla virsmām līdzekļa pēdas; • Antistatisks; Nebojā metāliskās virsmas, neatstāj uz tām līdzekļa pēdas. <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos stikla un monitoru tīrīšanai, kur nepieciešamas antistatiskas īpašības.	Gatavs darba šķīdums	10L ±10%					1300L		
11	Deadyna	<b>Ūdens mikroemulsija pret insektiem.</b>	Līdz 1%	No 0.5					150L		

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>4</sup>	Prasības produktam			Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums / svars / mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
		Koncentrāts. Līdzekli izmantos lidojošo un rāpojošo insektu ierobežošanai sabiedriskās vietās. Lietošana - izsmidzina ar rokas izsmidzinātājiem uz virsmām. <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos galvenokārt prusaku ierobežošanai.		līdz 1L							
12	Šampūns & Vasks Speedy Nano	<b>Koncentrēts šampūns un vasks transportlīdzekļu tīrīšanai un aizsardzībai.</b> Notīra putekļus, kā arī neīrumus, kas satur eļļas un taukvielas. Atšķaidāms aukstā vai karstā ūdenī. Nodrošina virsmas spīdumu. Neatstāj traipus vai līdzekļa palieku švīkas un viegli nomazgājas. Pasargā no oksidēšanās. Samazina neīrumu pieļipšanu. Atgrūž ūdeni. Nesatur šķīdinātāju. Piemērots krāsotām, hromētām un plastmasas virsmām. <i>Produktu izmantos</i> vieglo automobiļu virsbūves mazgāšanai ar augstspiediena mazgāšanas iekārtu.	1:300	20-25L				600L			
13	Auto šampūns RM 806	<b>Līdzeklis mazgāšanai ar augstspiediena iekārtu un mazgātavām ar ūdens recirkulācijas iekārtām.</b> Spēj notīrīt - putekļus, eļļu, smērvielas, kukaiņu atliekas, sveķus un dubļus. Piemērots lietošanai mērcēšanai un tīrīšanai ar birsti. Stipri koncentrēts, ar pH no 4 līdz 9, viskozitāte < 100 mPas, ar vāju smaržu.	Līdz 2%	20-25L				3700L			
14	Disku tīrītājs	<b>Koncentrēts produkts ātrai disku tīrīšanai,</b> lietojot izsmidzinātāju. Attīra no	Līdz 100%	5-10L				460L			



N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>4</sup>	Prasības produktam			Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums / svars/ mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturo- jums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
	Super Alloy 5L	satiksmes netīrumiem un bremžu putek- ļiem. Attīra no rūsas. <i>Produktu izmantos transportlīdzekļu disku tīrīšanai.</i>									
<b>Kopā par loti EUR bez PVN:</b>											